

D101 SS

الترابيس

الترابيس

المواصفات

الأسطوانة	أسطوانة من النحاس المصمت
خروج الترابيس	25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقشّى
الهيكل	مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الميزة	غطاء الأسطوانة الدوّار يمنع اللَّي بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
مادة الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ / نحاس / فولاذ
خيارات المفاتيح	2 × مفتاح من النحاس المطلي بالنيكل
سماكة الباب	35–45 mm (من 1-3/8" إلى 1-3/4")
مسافة الظهر	60 mm أو 70 mm (2-3/8" أو 2-3/4")



المزايا

- الميزات الرئيسية
- بنية معززة
- المكونات الداخلية من الفولاذ المطلي بالزنك، والأطقم الخارجية متاحة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس أو الفولاذ. وتصميم الطقم حر الدوران يقاوم الفتح بالمفتاح الإنجليزي والعبث.
- ترابيس للخدمة الشاقة
- مزوّد بترابيس ب بروز كامل 25 mm وقلب أسطواني من الفولاذ المقشّى، مصمّم لتحمل الضربات القوية والنشر.
- نظام أسطوانة ومفاتيح آمن
- آلية بخمسة مسامير ولب من النحاس المصمت تسهّل تغيير الرمز. يُورّد مع مفتاحين من النحاس المطلي بالنيكل.
- تركيب مرن

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.