

LH852 BNBK

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضغط من mm 35 إلى mm 45
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بال قالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسرار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة الخصوصية للحمامات: زر دوار من الداخل
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نيكل أسود
الأسطوانة	أسطوانة نحاسية
السقاطة	قابل للضغط 60-70 mm
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل للأبواب اليسرى أو اليمنى
الاستخدام	لأبواب الخصوصية



المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدامات السكنية
- المفتاح أو زر التدوير يقفل الذراعين أو يفتحهما في آن واحد
- القفل: أدر زر التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة أو المفتاح مع اتجاهها؛ وأدرهما عكسًا للفتح
- سقاطة وهيكل من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
- الطقم الخارجي الظاهر متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.