

600

Verdeckter Schiebetürgriff

Edelstahl-Drücker



Technische Daten

Typ	Eingelassener Muschelgriff
Montage	Einsteckmontage
Anwendung	Schiebe- und Taschenschiebetüren
Fertigungsverfahren	Blechstanzteil
Dornmaß	60 mm / 70 mm einstellbar, für Falle und Riegel
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Riegelausschluss	25 mm, mit gehärtetem Stahleinsatz gegen Durchsägen
Fallenausschluss	13 mm
Türbohrung	51 mm, ersetzt die meisten vorhandenen Schlösser
Schlosskörper	Innenaufbau aus Vollstahl, korrosionsgeschützt
Beschlag	Massivmessing geschmiedet oder Zinkdruckguss galvanisiert
DIN-Richtung	Richtungsneutral, DIN links oder rechts
Merkmal	Keine außenliegenden Befestigungen; frei drehender Zylinderring gegen Abdrehen

Merkmale

- Robuster Edelstahl 304
- Sondergrößen und -formen lieferbar
- Einfache Aufschraubmontage, vielseitig einsetzbar

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.