

# 578 SNBK

## Serrure cylindrique usage léger

Serrures à bouton



### Caractéristiques techniques

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>              | Acier inoxydable                                                                                       |
| <b>Endurance (cycles)</b>    | 200 000 cycles                                                                                         |
| <b>Châssis</b>               | Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués                                                    |
| <b>Garniture</b>             | Acier inoxydable corroyé ou laiton                                                                     |
| <b>Cylindre</b>              | Goupilles 5 pistons, rotor en laiton, deux clés en laiton nickelé                                      |
| <b>Pêne demi-tour</b>        | Demi-tour condamné sur les fonctions à clé                                                             |
| <b>Sens de main</b>          | Entièrement réversible, gauche ou droite                                                               |
| <b>Domaine d'application</b> | Usage résidentiel courant                                                                              |
| <b>Combinaison de clés</b>   | Clés identiques possibles avec la série de verrous à pêne dormant, ou intégration dans un organigramme |
| <b>Finition</b>              | Nickel satiné                                                                                          |
| <b>Fonction</b>              | Condamnation, salle de bains, bouton tournant à l'intérieur                                            |

### Codes de finition

■ SN

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, dimensions hors tout, référence de commande par finition.