

5870 ACET

Serrure cylindrique usage intensif

Serrures à bouton



Caractéristiques techniques

Matériau	Fer + acier inoxydable
Finition	Nickel satiné, chrome, laiton vieilli, laiton poli, toutes disponibles
Axe	60 mm / 70 mm
Cylindre	Alliage de zinc / laiton massif / cylindre zinc et laiton
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués
Garniture	Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif
Pêne demi-tour	Demi-tour condamné sur les fonctions à clé
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Domaine d'application	Bureaux, écoles et usage résidentiel intensif
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant
Fonction	Entrée, clé à l'extérieur
Finitions	Nickel satiné, chrome, laiton vieilli, laiton poli, nickel noir, cuivre vieilli – plusieurs options disponibles
Options de clé	Fer, laiton nickelé, laiton massif, nickel brossé
Diamètre de la rosace	65–75 mm
Épaisseur de porte	35–50 mm

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.