

564

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様	
材質	亜鉛合金
バックセット	2-3/8" (60 mm)
シリンダー	両面シリンダー
扉厚	標準35～55 mm、ご要望により30～60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
シャーシ	亜鉛ダイカスト製ケース、亜鉛めっきスチール製の内部部品
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
機能	片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き
構造	斜め形状のラッチ構造
ボディ	亜鉛ダイカスト製の外ケース、亜鉛めっきスチール製の内部部品
デッドボルト	出寸法25 mmの面付デッドボルト
最小発注数量	1000個

特長

- － 屋外に面した木製扉に確かな防犯性を提供
- － 経済的で耐久性のあるナイトラッチ設計

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。