

575 ACET

Fechadura tubular

Fechaduras de pomo



Especificações

Material	Aço inoxidável
Cilindro	Cilindro de latão
Acabamento	Cobre antigo (US11)
Distância ao eixo (broca)	60 mm / 70 mm ajustável
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Chassi e caixa da lingueta em aço maciço, zincados
Guarnição	Aço inoxidável laminado ou latão
Contra-testa	Lábio curvo de 57 mm de série; 70 mm sob pedido
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Aplicação	Uso residencial
Função	Entrada, com chave pelo lado de fora
Lingueta	Curso de 12 mm, com travamento nas funções com chave

Características

- Econômica e fácil de instalar
- Durabilidade acima de 200.000 ciclos
- Pode ser chaveada igual ou em sistema de chave-mestra
- Chassi e caixa do trinco em aço zincado para resistência à corrosão

Códigos de acabamento

■ AC

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.