

# 592 SSET

## Fechadura tubular

Fechaduras de pomo



### Especificações

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                  | Aço inoxidável                                     |
| <b>Distância ao eixo (broca)</b> | 60 mm / 70 mm ajustável                            |
| <b>Espessura da porta</b>        | 35 mm a 45 mm ajustável                            |
| <b>Vida útil em ciclos</b>       | 200.000 ciclos                                     |
| <b>Chassi</b>                    | Chassi e caixa da lingueta em aço maciço, zincados |
| <b>Guarnição</b>                 | Aço inoxidável laminado ou latão                   |
| <b>Contra-testa</b>              | Lábio curvo de 57 mm de série; 70 mm sob pedido    |
| <b>Mão</b>                       | Totalmente reversível, mão direita ou esquerda     |
| <b>Aplicação</b>                 | Uso residencial                                    |
| <b>Acabamento</b>                | Aço inoxidável acetinado (US32D)                   |
| <b>Função</b>                    | Entrada, com chave pelo lado de fora               |

### Características

– Introdução:

### Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.