

EPT01

Transferência de energia para porta

Acessórios de ferragem



Especificações

Material	Aço inoxidável 316
Peso	1,25
Função	Transferência de energia e dados entre a porta e o batente
Largura	0,88"
Profundidade	0,67"
Acabamento da ferragem	Aço inoxidável acetinado 630/US32D
Informação adicional	Abas de fixação arredondadas
Tipo de montagem	Oculto
Mão	Sem mão
Local de montagem	Batente / borda da porta
Classificação antiarrombamento	Não
Conforme para vão classificado	Não
Conforme BAA	Sim
País de origem	CHINA

Características

- Unidade de transferência de energia EPT
- Projeto oculto e resistente à violação, para transmissão flexível de energia e dados
- • Monta na borda da porta e do batente, com fiação oculta
- • Conduíte flexível de aço protege chicotes de até Ø5/16" (8 mm)
- • Compatível com a maioria dos tipos de dobradiça: comuns, contínuas e de pivô parcial
- • Abas de fixação arredondadas, para melhor adaptação na instalação
- • EPT padrão: serve em dobradiças comuns e de pivô com desalinhamento menor que 3/4" (19 mm)

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, dimensões gerais, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.