

D101 BS

Засовы

Засовы (deadbolt)



Характеристики

Цилиндр	Цилиндр из массивной латуни
Вылет ригеля	25 мм, литой цинковый сплав с закалённым стальным роликом
Корпус механизма	Внутренние детали из оцинкованной стали
Наружная гарнитура	Нержавеющая сталь, латунь или сталь
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Особенность	Свободно вращающаяся накладка цилиндра защищает от срыва; цилиндр извлекается для перекодирования
Система ключей	Возможна единая ключевая система с цилиндрическим замком «вход»
Покрытие	Сатинированная латунь
Материал видимых деталей гарнитуры	Нержавеющая сталь / латунь / сталь
Варианты ключей	2 ключа из никелированной латуни
Толщина двери	Регулируется: от 1-3/8" до 1-3/4" (35–45 мм)
Бэксет	Регулируется: 2-3/8" или 2-3/4" (60 мм или 70 мм)

Особенности

- Основные особенности
- Конструкция
- Внутренние детали из оцинкованной стали — долговечность
- Наружная гарнитура из нержавеющей стали, латуни или стали
- Свободно вращающаяся накладка цилиндра защищает от проворачивания инструментом
- Механизм засова
- Ригель из цинкового сплава с вылетом 1" (25 мм)
- Закалённый стальной ролик во вставке повышает стойкость к перепиливанию

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.

По данным cantonlock.com. Обязательной спецификацией является подтверждение заказа.