

575 SSET

Tübüler Kilit

Topuzlu kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Silindir	Pirinç silindir
Kaplama	Saten paslanmaz çelik (US32D)
Backset ölçüsü	60 mm / 70 mm ayarlanabilir
Kapı kalınlığı	35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir
Çevrim ömrü	200.000 çevrim
Şasi	Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı
Dış kol (trim)	Dövme paslanmaz çelik veya pirinç
Karşılık	Standart 57 mm kıvrık dudaklı karşılık; talep üzerine 70 mm
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Uygulama	Konut kullanımı
Fonksiyon	Giriş fonksiyonu, dıştan anahtarlı
Dil	12 mm çıkış, anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dili

Özellikler

- Ekonomik ve kolay montaj
- 200.000+ çevrim dayanıklılık
- Aynı anahtara veya master anahtar sistemine göre yapılabilir
- Korozyona karşı çinko kaplı çelik şasi ve dil gövdesi

Kaplama kodları

■ SS

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.