

5681

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات	
المادة	جسم من الحديد، مع 3 مفاتيح من النحاس وسقاطة نحاسية.
مسافة الظهر	mm 60
سماكة الباب	mm 35 إلى mm 55 قياسياً؛ mm 30 إلى mm 60 حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج الترباس	25 mm في طرازات الترباس السطحي
صفیحة الإغلاق	صفیحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تفتح للداخل؛ صفیحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
الفتح	على الوجهين



المزايا

– الاستخدام:

– مثالي للاستخدام السكني، ومتوافق مع أنظمة الاتصال الداخلي والتحكم في الدخول. يناسب الشقق والمباني التجارية والمدارس والمستودعات والفنادق وغيرها.

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.