

## 607 PBET

قفل أنبوبي  
أقفال المقبض الكروي

| المواصفات      |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| المادة         | فولاذ مقاوم للصدأ/نحاس/فولاذ مصمت                           |
| الأسطوانة      | أسطوانة نحاسية                                              |
| مسافة الظهر    | 60 mm / 70 mm, قابل للضبط                                   |
| سماعة الباب    | قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm                               |
| العمر التشغيلي | 200,000 دورة                                                |
| الهيكل         | هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك            |
| الطقم الخارجي  | فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس                             |
| صفحة الإغلاق   | صفحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب |
| جهة الباب      | قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين                         |
| الاستخدام      | للاستخدام السكني                                            |
| التشطيب        | نحاس مصقول (US3)                                            |
| الوظيفة        | وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج                              |
| السقاطة        | قابل للضبط 60-70 mm                                         |



## المزايا

- الميزات الرئيسية:
- لسان السقاطة: بروز 1/2" (12 mm) مع خاصية القفل الذاتي في الوظائف العاملة بالمفتاح
- سماعة الباب: قابل للضبط 35-45 mm (1-3/8" إلى 3/4-1")
- مسافة الظهر: 60 mm أو 70 mm (2-3/8" أو 3/4-2") قابلة للضبط
- خيارات صفحة الإغلاق: بحافة منحنية 1/4-2" (57 mm) قياسيًّا؛ و 3/4-2" (70 mm) اختياريًّا
- سقاطة بالدق: سقاطة دائرية 1" بأربعة اتجاهات اختيارية
- جهة الباب: قابل للعكس للأبواب اليمنى أو اليسرى

## يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.