

LH852 BNPS

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60/70
الوظيفة	ممر
سماكة الباب	قابل للضغط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نيكل أسود
الأسطوانة	أسطوانة نحاسية
السقاطة	قابل للضغط 60-70 mm
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل للأبواب اليسرى أو اليمنى
الاستخدام	لأبواب الممرات



المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدامات السكنية
- المفتاح أو زر التدوير يقفل الذراعين أو يفتحهما في آن واحد
- القفل: أدر زر التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة أو المفتاح مع اتجاهها؛ وأدرهما عكسًا للفتح
- سقاطة وهيكل من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
- الطقم الخارجي الظاهر متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.