

S564

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات	
المادة	الجسم مصنوع من سبيكة الزنك المصبوبة بالقالب
مسافة الظهر	mm 40
التشطيب	طلاء
سماعة الباب	mm 35 إلى mm 55 قياسيًا؛ mm 30 إلى mm 60 حسب الطلب
خروج السقاطة	mm 13، مع زر قفل داخلي
خروج الترياس	mm 25 في طرازات الترياس السطحي
الهيكل	جسم من الزنك المصبوب بالقالب، ومكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
صفحة الإغلاق	صفحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تفتح للداخل؛ صفحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة



المزايا

- البنية: سقاطة مشطوفة ببروز mm 13 وترياس ببروز كامل mm 25
- الوظيفة: زر داخلي لقفل السقاطة يمنع التشغيل بالمفتاح من الخارج والعبث بالسقاطة
- التشطيب: مطلي
- الاستخدام: حل اقتصادي وآمن للأبواب الخشبية الخارجية

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.