

# D101 SS

## Cerrojo de seguridad

Cerrojos



| Especificaciones          |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cilindro                  | Cilindro de latón macizo                                                                     |
| Salida del cerrojo        | 25 mm, de zamak inyectado con rodillo de acero templado                                      |
| Chasis                    | Componentes internos de acero zincado                                                        |
| Guarnición                | Acero inoxidable, latón o acero                                                              |
| Mano                      | Reversible, mano izquierda o derecha                                                         |
| Característica            | La guarnición giratoria del cilindro impide el arranque; cilindro extraíble para recodificar |
| Amaestramiento            | Admite llave igual con una cerradura de entrada de perforación                               |
| Acabado                   | Acero inoxidable satinado (US32D)                                                            |
| Material de la guarnición | Acero inoxidable, latón o acero                                                              |
| Opciones de llave         | 2 llaves de latón niquelado                                                                  |
| Espesor de puerta         | De 35 a 45 mm (1-3/8" a 1-3/4")                                                              |
| Entrada                   | 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4")                                                                 |

### Características

- Características principales
- •Construcción reforzada
- Los componentes internos son de acero cincado. Las guarniciones exteriores están disponibles en acero inoxidable, latón o acero. El diseño de guarnición de giro libre ayuda a resistir el arranque y la manipulación.
- •Cerrojo de uso intensivo
- Lleva un cerrojo con 25 mm de salida completa y rodillo de acero templado, calculado para aguantar golpes fuertes y el serrado.
- •Cilindro y sistema de llave seguros
- Incorpora un mecanismo de 5 pitones con núcleo de latón macizo, lo que permite recodificarla con facilidad. Se entrega con dos llaves de latón niquelado.
- •Instalación flexible

### Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.