

260

Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté



Caractéristiques techniques

Matériau	Fer
Épaisseur de porte	35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande
Sortie du demi-tour	13 mm, avec bouton intérieur de condamnation du demi-tour
Course du pêne dormant	25 mm sur les versions de verrou en applique
Gâche	Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Simple cylindre, double cylindre ou verrouillage automatique
Caractéristique	Volet anti-crochetage sur le verrou à simple cylindre
Cylindre	Simple / double cylindre, avec fonction de verrouillage automatique
Axe	60 mm (2-3/8")

Points clés

- Gâche inclinée de série pour les portes ouvrant vers l'intérieur
- Gâche plate en option pour les portes ouvrant vers l'extérieur (déconseillée)
- Simple cylindre : manœuvre par clé et par bouton intérieur ; coulisseau anti-crochetage inclus
- Double cylindre : manœuvre par clé des deux côtés, intérieur comme extérieur
- Sécurité : conception haute sécurité avec protection antivol

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.