

# 592 SSET

## Serrure tubulaire

Serrures à bouton



### Caractéristiques techniques

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>              | Acier inoxydable                                      |
| <b>Axe</b>                   | 60 mm / 70 mm, réglable                               |
| <b>Épaisseur de porte</b>    | Réglable de 35 mm à 45 mm                             |
| <b>Endurance (cycles)</b>    | 200 000 cycles                                        |
| <b>Châssis</b>               | Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués   |
| <b>Garniture</b>             | Acier inoxydable corroyé ou laiton                    |
| <b>Gâche</b>                 | Lèvre courbe de 57 mm en standard ; 70 mm sur demande |
| <b>Sens de main</b>          | Entièrement réversible, gauche ou droite              |
| <b>Domaine d'application</b> | Usage résidentiel                                     |
| <b>Finition</b>              | Acier inoxydable satiné (US32D)                       |
| <b>Fonction</b>              | Entrée, clé à l'extérieur                             |

### Points clés

– Présentation :

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.