

575 ABET

チューブラー錠

ノブ錠



仕様

材質	ステンレス
シリンダー	真鍮シリンダー
仕上げ	アンティークブラス（AB）、アンティーク カッパー（AC）、真鍮鏡面（PB）、サテン ブラス（SB）、ステンレス（SS）、鏡面仕 上げ（SP）、サテクローム（SC）、その 他も対応可
バックセット	60 mm / 70 mm調整式
扉厚	35～45 mmで調整可能
開閉耐久回数	200,000回
シャーシ	無垢スチール製のシャーシとラッチケース、 亜鉛めっき
トリム	ステンレスまたは真鍮の展伸材
ストライク	標準は57 mmの曲面リップ、70 mmはご要望 に応じて対応
勝手	左右勝手に完全対応
用途	住宅用
機能	玄関用：外側は鍵
ラッチ	出寸法12 mm、鍵付き機能はデッドラッチ機 構付き

特長

- － 経済的で取付けが簡単
- － 200,000回以上の耐久性
- － 同一キー・マスターキーに対応
- － 亜鉛めっき鋼製のシャーシとラッチケースで耐食性を確保

仕上げコード

■ AB ■ AC ■ PB ■ SB ■ SS ■ SP ■ SC

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。