

564

Fechadura de sobrepor

Fechaduras de sobrepor



Especificações

Material	Zamak
Distância ao eixo (broca)	2-3/8" (60 mm)
Cilindro	Cilindro duplo
Espessura da porta	35 mm a 55 mm de série; 30 mm a 60 mm sob pedido
Saída da lingueta	13 mm, com botão de travamento interno
Curso do trinco	25 mm nas versões com trinco de sobrepor
Chassi	Caixa em zamak injetado, componentes internos em aço zincado
Contra-testa	Contra-testa angular de série para portas que abrem para dentro; contra-testa plana disponível
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Função	Cilindro simples, cilindro duplo ou autotravamento
Característica	Corrediça antiganzua no trinco de cilindro simples
Estrutura	Lingueta chanfrada
Corpo	Caixa externa em zamac injetado, componentes internos em aço zincado
Trinco	Trava de sobrepor com avanço total de 25 mm
Pedido mínimo	1000 peças

Características

- Oferece segurança confiável em portas externas de madeira
- Projeto de fechadura de sobrepor econômico e durável

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.