

# 587 PBBK

## Fechadura cilíndrica de uso leve

Fechaduras de pomo



### Especificações

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>            | aço inoxidável                                                                    |
| <b>Acabamento</b>          | Níquel acetinado, cromado, latão antigo, latão polido, todos disponíveis          |
| <b>Cilindro</b>            | Latão maciço / cilindro de zamak e latão                                          |
| <b>Vida útil em ciclos</b> | 200.000 ciclos                                                                    |
| <b>Chassi</b>              | Chassi e caixa da lingueta em aço maciço, zincados                                |
| <b>Guarnição</b>           | Aço inoxidável laminado ou latão                                                  |
| <b>Lingueta</b>            | Com travamento nas funções com chave                                              |
| <b>Mão</b>                 | Totalmente reversível, mão direita ou esquerda                                    |
| <b>Aplicação</b>           | Uso residencial padrão                                                            |
| <b>Amaestramento</b>       | Pode ser igualada com a série de trincos ou integrada num sistema de chave-mestra |
| <b>Função</b>              | Condena, banheiro, botão de trava por dentro                                      |
| <b>Opções de chave</b>     | Latão niquelado, latão maciço, níquel escovado                                    |

### Características

- Especificações técnicas
- Trinco: avanço de 12 mm (1/2"), com travamento nas funções com chave
- Espessura de porta: ajustável de 35–50 mm (1-3/8" a 2")
- Distância ao eixo: 60 mm (2-3/8") padrão; 70 mm (2-3/4") e 90 mm (3-9/16") opcionais
- Mão: totalmente reversível para portas de mão esquerda ou direita
- Destaques do produto
- Opção econômica, indicada para aplicações residenciais de serviço leve
- Uso durável, ensaiada a mais de 200.000 ciclos de vida

### Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, dimensões gerais, código de pedido por acabamento.