

587 SSBK

Цилиндрический замок для лёгкой эксплуатации

Ручки-кнобы с замком



Характеристики

Материал	Нержавеющая сталь
Покрытие	Сатинированный никель, хром, античная латунь, полированная латунь — все доступны
Цилиндр	Массивная латунь / цилиндр из цинка и латуни
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Корпус механизма и корпус защёлки из цельной стали, оцинкованные
Наружная гарнитура	Катаная нержавеющая сталь или латунь
Защёлка	Блокировка защёлки в функциях с ключом
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Применение	Обычные жилые помещения
Система ключей	Возможна единая ключевая система с серией засовов или мастер-ключ
Функция	Функция «WC»: для санузла, поворотник изнутри
Типы ключей	Никелированная латунь, массивная латунь, шлифованный никель

Особенности

- Технические характеристики
- Защёлка: вылет 12 мм (1/2"), блокировка в моделях с ключом
- Толщина двери: регулируется для дверей 35–50 мм (1-3/8" – 2")
- Бэксет: стандарт 60 мм (2-3/8"); опционально 70 мм (2-3/4") и 90 мм (3-9/16")
- Направление открывания: универсальное исполнение, для левых и правых дверей
- Преимущества
- Экономичный выбор — для жилых помещений с лёгкой нагрузкой
- Долговечность — испытан на 200 000+ циклов

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, габаритные размеры, код заказа для каждого покрытия.

По данным [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). Обязательной спецификацией является подтверждение заказа.