

# 5870 SSET

## Ağır Hizmet Tipi Silindirik Kilit

Topuzlu kilitler



### Teknik özellikler

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Malzeme</b>        | Paslanmaz çelik                                            |
| <b>Çevrim ömrü</b>    | 200.000 çevrim                                             |
| <b>Şasi</b>           | Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı               |
| <b>Dış kol (trim)</b> | Elektrolitik kaplı zamak döküm veya masif pirinç           |
| <b>Silindir</b>       | 5 pimli, pirinç göbek, iki adet nikel kaplı pirinç anahtar |
| <b>Dil</b>            | Anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dili                      |
| <b>Yön (sağ/sol)</b>  | Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön                     |
| <b>Uygulama</b>       | Ticari ofisler, okullar ve yoğun kullanımlı konutlar       |
| <b>Anahtarlama</b>    | Sürgü kilitlerle aynı anahtara göre yapılabilir            |
| <b>Kaplama</b>        | Saten paslanmaz çelik (US32D)                              |
| <b>Fonksiyon</b>      | Giriş fonksiyonu, dıştan anahtarlı                         |

### Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, genel ölçüler, kaplama başına sipariş kodu.