

592 PBET

Tübüler Kilit

Topuzlu kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Backset ölçüsü	60 mm / 70 mm ayarlanabilir
Kapı kalınlığı	35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir
Çevrim ömrü	200.000 çevrim
Şasi	Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı
Dış kol (trim)	Dövme paslanmaz çelik veya pirinç
Karşılık	Standart 57 mm kıvrık dudaklı karşılık; talep üzerine 70 mm
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Uygulama	Konut kullanımı
Kaplama	Parlak pirinç (US3)
Fonksiyon	Giriş fonksiyonu, dıştan anahtarlı

Özellikler

- Dil: 12 mm (1/2") çıkış, anahtarlı modellerde emniyet dilli
- Kapı kalınlığı: 35–45 mm (1-3/8" – 1-3/4") ayarlanabilir
- Backset: ayarlanabilir 60 mm veya 70 mm (2-3/8" veya 2-3/4")
- Karşılık: standart 57 mm kavisli dudaklı; opsiyonel 70 mm
- Opsiyonel: 1" yuvarlak çakma tip 4 yönlü dil
- Yön: sağ veya sol kapılar için çevrilebilir
- Genel bilgi:

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.