

578 ACET

قفل أسطوانية للخدمة الخفيفة
أقفال المقبض الكروي

المواصفات	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
الأسطوانة	أسطوانة بـ 5 مسامير، قلب من النحاس، مفتاحان من النحاس المطلي بالنيكل
السقاطة	قفل تلقائي للسقاطة في الوظائف ذات المفتاح
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني القياسي
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع سلسلة الترايبس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نحاس أحمر عتيق (US11)
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج



يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.