

5871 SSET

قفل أسطواناني للخدمة الشاقة

أقفال المقبض الكروي

المواصفات	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
الأسطوانة	أسطوانة بـ 5 مسامير، قلب من النحاس، مفتاحان من النحاس المطلي بالنيكل
السقاطة	قفل تلقائي للسقاطة في الوظائف ذات المفتاح
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	المكاتب التجارية والمدارس والاستخدام السكني الكثيف
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج



المزايا

- لسان السقاطة: بروز 12 mm (1/2") مع خاصية القفل الذاتي
- سماكة الباب: 35–50 mm (1-3/8") إلى 2"، قابلة للضبط
- مسافة الظهر: قياسية 70 mm (2-3/4")؛ ويتوفر اختياريًا 60 mm أو 90 mm
- جهة الباب: قابل للعكس بالكامل للأبواب اليمنى أو اليسرى
- التعريف
- مثالي للاستخدامات التجارية المتوسطة والسكنية الشاقة
- يدعم توحيد المفاتيح مع الترابيس لتعزيز الأمان
- مُختَبَر لأكثر من 200,000 دورة تشغيل

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.