

## 595 ACET

قفل أنبوبي  
أقفال المقبض الكروي

## المواصفات

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| المادة         | نحاس أو فولاد مقاوم للصدأ                                   |
| مسافة الظهر    | 60 mm / 70 mm, قابل للضبط                                   |
| سماكة الباب    | قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm                               |
| العمر التشغيلي | 200,000 دورة                                                |
| الهيكل         | هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطلبان بالزنك            |
| الطقم الخارجي  | فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس                             |
| صفحة الإغلاق   | صفحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب |
| جهة الباب      | قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين                         |
| الاستخدام      | للاستخدام السكني                                            |
| التشطيب        | نحاس أحمر عتيق (US11)                                       |
| الوظيفة        | وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج                              |



## المزايا

- لسان السقاطة: بروز 12 mm (1/2")؛ بخاصية القفل الذاتي في النسخ العاملة بالمفتاح
- سماكة الباب: قابل للضبط 35–45 mm (1-3/8") إلى 1-3/4")
- مسافة الظهر: 60 mm أو 70 mm (2-3/8") أو 3-4/2")، قابلة للضبط
- صفحة الإغلاق: بحافة منحنية 57 mm قياسيًا؛ و 70 mm اختياريًا
- اختياري: تتوفر سقاطة دائرية بالدق 1" بأربعة اتجاهات
- جهة الباب: قابل للعكس للأبواب اليمنى أو اليسرى
- التعريف:

## يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.