

70720 PB

طقم مقبض سحب

أطقم مقابض السحب

المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm, قابل للضغط، للسقاطة والترباس معًا
سماكة الباب	قابل للضغط من 35 mm إلى 45 mm
خروج الترباس	25 mm, مع حشوة من الفولاذ المقسى لمقاومة النشر
خروج السقاطة	13 mm
الثقب العرضي	51 mm, يحل محل معظم الأقفال القائمة
الهيكل	بنية داخلية من الفولاذ المصمت، محمية من التآكل
الطقم الخارجي	نحاس مصمت مطروق، أو زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا
جهة الباب	غير محدد الجهة، لليسار أو لليمين
الميزة	لا براغي تثبيت ظاهرة من الخارج؛ حلقة الأسطوانة الدوّارة تقاوم الليّ بمفاتيح الربط
التشطيب	نحاس مصقول (US3)



رموز التشطيب

■ PB

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.