

70750 PB

طقم مقبض سحب

أطقم مقابض السحب

المواصفات	المادة
سبيكة الزنك	المادة
PB = نحاس مصقول	التشطيب
60 mm / 70 mm, قابل للضغط، للسقاطة والترباس معًا	مسافة الظهر
قابل للضغط من 35 mm إلى 45 mm	سماكة الباب
25 mm, مع حشوة من الفولاذ المقسى لمقاومة النشر	خروج الترياس
13 mm	خروج السقاطة
51 mm, يحل محل معظم الأقفال القائمة	الثقب العرضي
بنية داخلية من الفولاذ المصمت، محمية من التآكل	الهيكل
نحاس مصمت مطروق، أو زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا	الطقم الخارجي
غير محدد الجهة، لليسار أو لليمين	جهة الباب
لا براغي تثبيت ظاهرة من الخارج؛ حلقة الأسطوانة الدوارة تقاوم اللي بمفاتيح الربط	الميزة



المزايا

- بنية ممتازة: سبيكة زنك متينة بتشطيب نحاس مصقول؛ والمكونات الخارجية من النحاس المطروق أو من الزنك المصبوب بالقالب والمطلي كهربائيًا.
- ترياس بخروج 1" (25 mm) معزز بالفولاذ
- سقاطة بخروج 1 1/2" (13 mm)
- حلقة أسطوانة دوارة تقاوم اللي بمفاتيح الربط
- لا براغي تثبيت ظاهرة من الخارج
- يناسب الثقب العرضي القياسي 2" (51 mm)
- مسافة ظهر قابلة للضغط: 2-3/8" أو 2-3/4" (60 mm أو 70 mm)
- قابل للعكس للأبواب اليسرى أو اليمنى

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.