

D102 SS

الترابيس

الترابيس

المواصفات

الأسطوانة	أسطوانة من النحاس المصمت
خروج الترابيس	25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقسى
الهيكل	مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الميزة	غطاء الأسطوانة الدوار يمنع اللي بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
مادة الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ / نحاس / فولاذ
خيارات المفاتيح	مفتاحان من النحاس المطلي بالنيكل
سماكة الباب	من 3/8-1" إلى 3/4-1" (35 mm-45 mm)
مسافة الظهر	قابل للضبط إلى 3/8-2" أو 3/4-2" (60 mm أو 70 mm)



المزايا

- الميزات الرئيسية
- بنية متينة
- الأجزاء الداخلية: فولاذ مطلي بالزنك
- الطقم الخارجي: متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس أو الفولاذ
- طقم أسطوانة حر الدوران يقاوم الفتح بالمفتاح الإنجليزي
- ترابيس آمن
- لسان 1" (25 mm) من الزنك المصبوب
- قلب أسطواني من الفولاذ المقسى يعزز مقاومة النشر

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.