

5831 SSET

Cerradura cilíndrica de servicio pesado

Cerraduras de perilla



Especificaciones	
Material	Acero inoxidable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo
Cilindro	Cilindro de 5 pines con núcleo de latón y dos llaves de latón niqueladas
Pestillo	Bloqueo automático en las funciones con llave
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Oficinas comerciales, centros educativos y uso residencial intensivo
Amaestramiento	Admite llave igual con los cerrojos
Acabado	Acero inoxidable satinado (US32D)
Función	Entrada, con llave por fuera
Acabados disponibles	Níquel satinado, cromo, latón antiguo y latón pulido
Entrada	60 / 70 / 80 / 90 mm (regulable)
Espesor de puerta	de 35 a 50 mm

Características

- Mano: reversible para puertas de mano izquierda o derecha
- Seguridad: cilindro de latón de 5 pitones con dos llaves de latón niquelado
- Normas: ANSI grado 3, ensayada a más de 200.000 ciclos
- Aplicación: puertas de entrada de viviendas, apartamentos o uso comercial ligero
- Juego de cerradura cilíndrica duradero y de buena relación calidad-precio, pensado para uso residencial estándar. Ideal para puertas de entrada que necesitan un funcionamiento fiable y más seguridad.

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.