

70750 PB

Juego de manillón

Juegos de manija con placa



Especificaciones

Material	Zamak
Acabado	PB = latón pulido
Entrada	60 / 70 mm regulable, pestillo y cerrojo
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Salida del cerrojo	25 mm, con inserto de acero templado antisierra
Salida del pestillo	13 mm
Perforación principal	51 mm, sustituye a la mayoría de las cerraduras existentes
Chasis	Construcción interna de acero macizo con protección anticorrosiva
Guarnición	Latón macizo forjado o zamak inyectado con galvanizado
Mano	Sin mano definida, izquierda o derecha
Característica	Sin tornillería exterior a la vista; el anillo giratorio del cilindro resiste el arranque

Características

- Construcción de calidad: aleación de zinc duradera con acabado latón pulido; las piezas exteriores son de latón forjado o de zamak electrochapado.
- Cerrojo de 1" (25 mm) reforzado con acero
- Salida de pestillo de 1/2" (13 mm)
- Anillo giratorio del cilindro, antiarranque
- Sin herrajes de fijación exteriores a la vista
- Encaja en perforación pasante estándar de 2" (51 mm)
- Entrada regulable: 2-3/8" o 2-3/4" (60 o 70 mm)
- Reversible para puertas de mano izquierda o derecha

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.