

# 607 SSPS

## Serrure tubulaire

Serrures à bouton



### Caractéristiques techniques

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>              | Acier inoxydable / laiton / acier massif              |
| <b>Cylindre</b>              | Cylindre en laiton                                    |
| <b>Axe</b>                   | 60 mm / 70 mm, réglable                               |
| <b>Épaisseur de porte</b>    | Réglable de 35 mm à 45 mm                             |
| <b>Endurance (cycles)</b>    | 200 000 cycles                                        |
| <b>Châssis</b>               | Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués   |
| <b>Garniture</b>             | Acier inoxydable corroyé ou laiton                    |
| <b>Gâche</b>                 | Lèvre courbe de 57 mm en standard ; 70 mm sur demande |
| <b>Sens de main</b>          | Entièrement réversible, gauche ou droite              |
| <b>Domaine d'application</b> | Usage résidentiel                                     |
| <b>Finition</b>              | Acier inoxydable satiné (US32D)                       |
| <b>Fonction</b>              | Fonction passage                                      |
| <b>Pêne demi-tour</b>        | Réglable de 60 à 70 mm                                |

### Points clés

- Points clés :
- Pêne demi-tour : course de 12 mm (1/2 po), condamnable sur les fonctions à clé
- Épaisseur de porte : réglable de 35 à 45 mm (1-3/8 po à 1-3/4 po)
- Axe : réglable 60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po)
- Pêne en option : pêne rond à frapper 1 po, 4 positions (sur demande)
- Gâche : lèvre courbe de 57 mm en standard, 70 mm en option
- Sens : réversible pour portes gauches ou droites

### Codes de finition

■ SS

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, référence de commande par finition.