

G559

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様	
材質	鉄製錠ケース、真鍮シリンダー（両面シリンダー）、鉄製キー3本
バックセット	60 mm
仕上げ	塗装
梱包	プリスターまたはカラーボックス、1カートン24個、総重量16 kg/カートン、正味重量15 kg/カートン
扉厚	標準35～55 mm、ご要望により30～60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
機能	片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き
キーの選択肢	鉄製キー3本が付属

特長

- － 機能：ラッチ出寸法13 mm。内側のデッドロックボタンで、外側からの鍵操作とラッチのピッキングを防止
- － 梱包：プリスターバックまたはカラーボックス
- － 総重量：16 kg / 正味重量：15 kg
- － カートンサイズ：41.5 × 26 × 30.5 cm

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。