

D101 DSPB

Trincos

Trincos



Especificações

Material	Corpo em aço inoxidável
Função	Cilindro simples
Aplicação	Portas de entrada
Curso do trinco	25 mm, zamak injetado com pino rolante de aço temperado
Cilindro	Cilindro de 5 pinos, núcleo de latão maciço, duas chaves de latão niquelado
Chassi	Componentes internos em aço zincado
Guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Característica	O anel giratório do cilindro impede o arrancamento; o cilindro sai para recombinação
Amaestramento	Pode ser combinada com uma fechadura de entrada de furo
Material da guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Espessura da porta	Ajustável 35–45 mm (1-3/8" to 1-3/4")
Distância ao eixo (broca)	Ajustável 60 mm or 70 mm (2-3/8" or 2-3/4")

Características

- Trava auxiliar econômica e durável
- Ferrolho de 25 mm (1") em zamac injetado, com pino rolete de aço temperado para proteção antisserra
- Componentes internos em aço zincado
- Colar de cilindro que gira livre, para impedir o ataque com grifa
- Cilindro de latão maciço de 5 pinos, fácil de repinar
- Fornecida com 2 chaves de latão niqueladas
- Pode ser chaveada igual às fechaduras de entrada, para mais segurança externa

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.