

5871 SSET

Ağır Hizmet Tipi Silindirik Kilit

Topuzlu kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Çevrim ömrü	200.000 çevrim
Şasi	Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı
Dış kol (trim)	Elektrolitik kaplı zamak döküm veya masif pirinç
Silindir	5 pimli, pirinç göbek, iki adet nikel kaplı pirinç anahtar
Dil	Anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dili
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Uygulama	Ticari ofisler, okullar ve yoğun kullanımlı konutlar
Anahtarlama	Sürgü kilitlerle aynı anahtara göre yapılabilir
Kaplama	Saten paslanmaz çelik (US32D)
Fonksiyon	Giriş fonksiyonu, dıştan anahtarlı

Özellikler

- Dil: 12 mm (1/2") çıkış, emniyet dilli
- Kapı kalınlığı: 35–50 mm (1-3/8" – 2"), ayarlanabilir
- Backset: standart 70 mm (2-3/4"); opsiyonel 60 mm veya 90 mm
- Yön: sağ veya sol kapılar için tamamen çevrilebilir
- Genel bilgi
- Orta sınıf ticari ve ağır hizmet konut uygulamaları için ideal
- Daha yüksek güvenlik için sürgü kilitlerle aynı anahtar fonksiyonunu destekler
- 200.000'in üzerinde çevrim test edilmiştir

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, genel ölçüler, kaplama başına sipariş kodu.