

D101 DSPB

Sürgü Kilitler

Sürgü kilitler (deadbolt)



Teknik özellikler

Malzeme	Paslanmaz çelik gövde
Fonksiyon	Tek silindir
Uygulama	Giriş kapıları
Sürgü çıkışı	25 mm, sertleştirilmiş çelik makara takviyeli zamak döküm
Silindir	5 pimli, masif pirinç göbek, iki adet nikel kaplı pirinç anahtar
Şasi	Çinko kaplı çelik iç parçalar
Dış kol (trim)	Paslanmaz çelik, pirinç veya çelik
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Özellik	Serbest dönen silindir rozeti zorlamayı önler; silindir, anahtar değişimi için sökülebilir
Anahtarlama	Delme tip giriş kilidiyle aynı anahtara göre eşleştirilebilir
Dış kol malzemesi	Paslanmaz çelik, pirinç veya çelik
Kapı kalınlığı	35–45 mm ayarlanabilir (1-3/8" – 1-3/4")
Backset ölçüsü	60 mm veya 70 mm ayarlanabilir (2-3/8" veya 2-3/4")

Özellikler

- Ekonomik ve dayanıklı yardımcı sürgü kilit
- Testereyle kesmeye karşı sertleştirilmiş çelik makara takviyeli 25 mm (1") zamak döküm sürgü
- Çinko kaplı çelik iç parçalar
- Zorlamayı önleyen serbest dönen silindir rozeti
- 5 pimli masif pirinç silindir, anahtar değişimi kolay
- 2 adet nikel kaplı pirinç anahtarla verilir
- Dış kapı güvenliği için giriş kilitleriyle aynı anahtara göre yapılabilir

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.