

559

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات	المادة
حديد	
35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب	سماكة الباب
13 mm، مع زر قفل داخلي	خروج السقاطة
25 mm في طرازات الترياس السطحي	خروج الترياس
صفحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفحة مسطحة متاحة	صفحة الإغلاق
قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين	جهة الباب
أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي	الوظيفة
بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة	الميزة
أسطوانة نحاسية مفردة أو مزدوجة، مع وظيفة القفل الذاتي	الأسطوانة
60 (2-3/8 mm)	مسافة الظهر



المزايا

- صفحة الإغلاق:
- قياسي: صفحة إغلاق مائلة للأبواب التي تُفتح للداخل
- اختياري: صفحة إغلاق مسطحة للأبواب التي تُفتح للخارج (غير موصى بها)
- الوظيفة:
- أسطوانة مفردة: يُشغّل بالمقبض الداخلي، مع بوابة منزلقة مقاومة للعبث
- أسطوانة مزدوجة: يُشغّل بالمفتاح من كلتا الجهتين
- الأمان: تصميم عالي الأمان مع حماية من السرقة

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.