

5689

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات

المادة	جسم من الحديد، مكونات داخلية بقاعدة فولاذية بتشطيب مطلي بالزنك
مسافة الظهر	mm 60
الأسطوانة	أسطوانة مزدوجة، قلب أسطوانة من النحاس المصمت
التشطيب	طلاء
التعبئة	تعبئة بليستر أو علبة ملونة متاحة، 24 قطعة/كرتون
سماعة الباب	mm 35 إلى mm 55 قياسيًا؛ mm 30 إلى mm 60 حسب الطلب
خروج السقاطة	mm 13، مع زر قفل داخلي
خروج الترياس	mm 25 في طرازات الترياس السطحي
صفحة الإغلاق	صفحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
المقاس	mm 100 × 100
الملحقات	يشمل براغي التركيب
التخصيص	خدمات OEM و ODM متاحة
عدد القطع في الكرتون	24
مقاس الكرتون	40.4 × 26 × 30.2
حجم الكرتون	0.0317
الوزن الإجمالي	19.6
الوزن الصافي	18.6



المزايا

- هيكل متين بتشطيب جذاب
- قفل سطحي بأسطوانة مزدوجة ولسان بدورتين
- أمان ثلاثي: مقاومة الخلع، ومنع الفتح من الداخل دون مفتاح، ومنع الفك من الداخل عند القفل
- يناسب الأبواب الخشبية أو الحديدية

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.