

SSH031

مفصلات من النحاس والفولاذ

مفصلات الأبواب من النحاس والفولاذ

المواصفات	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
المقاس	3" x 4"
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ مصقول (PSS)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC) PVD
الوظيفة	فتح في الاتجاهين، إغلاق ذاتي
التركيب	يشمل البراغي
الاستخدام	أبواب المقاهي، أبواب المطابخ، الأبواب المتأرجحة
زاوية الفتح	180° (90° في كل اتجاه)
النابز	شدّ قابل للضبط
جهة الباب	غير محدد الجهة (قابل للعكس)
OEM	متاح



المزايا

- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة بتشطيب مصقول بالفرشاة للمتانة ومقاومة التآكل.
- تشغيل في الاتجاهين
- تتيح حركة سلسلة وثابتة في الاتجاهين.
- وظيفة الإغلاق الذاتي
- آلية نابض مدمجة تعيد الباب تلقائيًا إلى الوضع الأوسط.
- شدّ نابض قابل للضبط
- تتيح تحكمًا دقيقًا في سرعة الإغلاق بحسب أوزان الأبواب والاستخدامات المختلفة.

رموز التشطيب

SS PSS AB AC PVD

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.