

# 5836

## Nachriegel und Aufschraubschloss

Nachriegel und Aufschraubschlösser



|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Daten               |                                                                                                           |
| Werkstoff                      | Kasten aus 1,5 mm Stahlblech; Innenteile aus Zink- und Kupferlegierung; Zylinder aus Massivmessing; Eisen |
| Kastenmaß                      | 100 × 85 × 25 mm                                                                                          |
| Montage                        | Verschraubt oder verschweißt; Montagezubehör im Lieferumfang                                              |
| Mitgelieferte Schlüssel        | 3                                                                                                         |
| Türstärke                      | 35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage                                                     |
| Fallenausschluss               | 13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf                                                                      |
| Riegelausschluss               | 25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen                                                            |
| Schließblech                   | Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar            |
| DIN-Richtung                   | Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts                                                             |
| Funktion                       | Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd                                                    |
| Merkmal                        | Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss                                                  |
| Dornmaß                        | 50 mm                                                                                                     |
| Schlosskasten und Schließblech | Stahl, elektrostatisch pulverbeschichtet                                                                  |
| Riegel                         | Messing, zwei-/dreitourig                                                                                 |
| Falle und Ziehgriff            | Messing oder Zink                                                                                         |
| Zylinder                       | Messing (innen und außen), feste oder lose Ausführung                                                     |
| Schlüsselloptionen             | Messing oder Eisen                                                                                        |

Weitere Zeilen auf der Produktseite.

### Merkmale

- Für Holz- oder Metalltüren (innen/außen)
- Sicherer Riegel und Schiebefalle aus Bronze
- Mit rechteckigem Stahlstift für zusätzliche Stabilität
- Klassische Schlüsselbetätigung mit separatem Zylinder
- In Standard- und Sporausführung lieferbar

### Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.