

LH853 CPBK

Drücker

Drückergarnituren



Technische Daten

Werkstoff	Zinklegierung
Dornmaß	60 mm
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion
Beschlag	Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	WC-Funktion, Bad, innen Drehknopf
Schließung	Gleichschließend mit Riegelschlössern oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar
Oberfläche	Verchromt
Anwendung	Für Eingangstüren

Merkmale

- Preiswert und einfach zu montieren, ideal für den Wohnbereich
- Schlüssel oder Drehknopf verriegelt/entriegelt beide Drücker
- Zum Verriegeln Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn oder Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen; zum Entriegeln umgekehrt
- Chassis und Falle aus verzinktem Stahl, korrosionsbeständig
- Sichtbare Beschläge in Edelstahl oder Messing lieferbar

Oberflächencodes

■ CP

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com) veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.