

D101 PB

Cerrojo de seguridad

Cerrojos



Especificaciones	
Cilindro	Cilindro de latón macizo
Salida del cerrojo	25 mm, de zamak inyectado con rodillo de acero templado
Chasis	Componentes internos de acero zincado
Guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Característica	La guarnición giratoria del cilindro impide el arranque; cilindro extraíble para recodificar
Amaestramiento	Admite llave igual con una cerradura de entrada de perforación
Acabado	Latón pulido (US3)
Material de la guarnición vista	Acero inoxidable, latón o acero
Opciones de llave	2 llaves de latón niquelado
Espesor de puerta	Regulable de 35 a 45 mm (1-3/8" a 1-3/4")
Entrada	Regulable a 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4")

Características

- Serie de cerrojos
- Cerradura auxiliar duradera y de buena relación calidad-precio, con cerrojo de zamak de 25 mm (1") e inserto de rodillo de acero templado que añade resistencia al serrado y a la entrada forzada.
- Puede llevar la misma llave que las cerraduras de entrada estándar, para integrarse sin fisuras y dar más seguridad a la puerta exterior.

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.