

SSH031

Bisagras de latón y acero

Bisagras de latón y acero



Especificaciones

Material	Acero inoxidable
Medidas	4" x 3"
Acabado	Acero inoxidable (SS), Acero inoxidable pulido (PSS), Latón antiguo (AB), Cobre antiguo (AC), PVD
Función	Doble acción, con cierre automático
Instalación	Incluye tornillos
Aplicación	Puertas de café, de cocina y batientes
Ángulo de apertura	180° (90° en cada sentido)
Resorte	Tensión regulable
Mano	Sin mano definida (reversible)
OEM	Disponible

Características

- Construcción en acero inoxidable
- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad con acabado cepillado, duradero y resistente a la corrosión.
- Funcionamiento de doble acción
- Permite un movimiento suave y estable en ambos sentidos.
- Función de cierre automático
- El mecanismo de muelle integrado devuelve la puerta automáticamente a la posición central.
- Tensión del muelle regulable
- Permite controlar con precisión la velocidad de cierre para distintos pesos de puerta y aplicaciones.

Códigos de acabado

■ SS ■ PSS ■ AB ■ AC ■ PVD

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, dimensiones generales, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.