

LH852 BNPS

Béquille

Ensembles de béquilles



Caractéristiques techniques

Matériau	Alliage de zinc
Axe	60/70 mm
Fonction	Fonction passage
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Acier massif, zingué contre la corrosion
Garniture	Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant, ou intégration dans un organigramme
Finition	Nickel noir
Cylindre	Cylindre en laiton
Pêne demi-tour	Réglable de 60 à 70 mm
Sens de main	Entièrement réversible pour portes gauches ou droites
Domaine d'application	Pour portes de passage

Points clés

- Économique et facile à poser, idéal pour les applications résidentielles
- La clé ou le bouton moleté verrouille et déverrouille simultanément les deux béquilles
- Verrouillage : tournez le bouton moleté dans le sens antihoraire ou la clé dans le sens horaire ; en sens inverse pour déverrouiller
- Pêne et châssis en acier zingué, résistants à la corrosion
- Garnitures apparentes en acier inoxydable ou en laiton

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.