

564 MB

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様	
取付	面付け
用途	木製ドア / 金属ドア / 住宅用ドア
扉厚	標準35～55 mm、ご要望により30～60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
シャーシ	亜鉛ダイカスト製ケース、亜鉛めっきスチール製の内部部品
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
機能	片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き
仕上げ	マットブラック
製品タイプ	防犯面付錠 / ナイトラッチ
材質	亜鉛合金
ラッチボルトの材質	亜鉛合金
サムターンボタン	真鍮
シリンダーハウジング	アルミ
シリンダー内筒	真鍮
テールピース	鉄
シリンダー化粧リング	鉄
キーの選択肢	鉄
化粧プレート	鉄

その他の項目は製品ページをご覧ください。

特長

- ― 扉面に取り付ける面付けタイプの防犯ナイトラッチで、住宅用途に確かな安全性を提供します。
- ― シリンダーはアルミ製の外筒と真鍮製の内筒で構成され、キーの回転が安定し、確実に施錠できます。
- ― 回転テールバーは鉄製で、施錠・解錠時に力を確実に伝えます。
- ― 鉄製のシリンダー化粧リング、鉄製キー、鉄製化粧プレート、鉄製の取付けねじを含む一式で供給するため、取付けが簡単です。
- ― 定番のナイトラッチ構造と盗難防止設計を備え、住宅や集合住宅などの木製扉・金属扉に広く使われている錠です。
- ― OEM / ODMによるカスタマイズ、表面仕上げ、梱包仕様はご要望に応じて対応します。

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時には注文確認をお願いします。 仕上がりコード、仕上がりごとの注文コード。