

5688

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки



Характеристики	
Материал	Железный корпус
Размер	100 × 100 мм
Функция	Два цилиндра, на два оборота
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Вылет защёлки	13 мм, с кнопкой блокировки изнутри
Вылет ригеля	25 мм в накладных версиях засова
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Особенность	Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром
Комплектующие	Монтажные винты в комплекте
Индивидуальное исполнение	Производство OEM и ODM
Штук в коробке	24
Размер коробки	30.2×26×40.4
Объём коробки	0.0317
Вес брутто	19.6
Вес нетто	18.6

Особенности

- Прочная конструкция, аккуратное покрытие
- Накладной замок с двумя цилиндрами на два оборота
- Тройная защита: от отжима, от открывания изнутри без ключа и от снятия замка изнутри в запертом положении
- Для деревянных и железных дверей

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.