

607 SSBK

Tübüler Kilit

Topuzlu kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Paslanmaz çelik / piring / masif çelik
Silindir	Piring silindir
Backset ölçüsü	60 mm / 70 mm ayarlanabilir
Kapı kalınlığı	35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir
Çevrim ömrü	200.000 çevrim
Şasi	Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı
Dış kol (trim)	Dövme paslanmaz çelik veya piring
Karşılık	Standart 57 mm kıvrık dudaklı karşılık; talep üzerine 70 mm
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Uygulama	Konut kullanımı
Kaplama	Saten paslanmaz çelik (US32D)
Fonksiyon	Mahremiyet fonksiyonu, banyo, içte çevirme düğmesi
Dil	60–70 mm ayarlanabilir

Özellikler

- Başlıca özellikler:
- Dil: 12 mm (1/2") çıkış, anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dilli
- Kapı kalınlığı: 35–45 mm (1-3/8" – 1-3/4") ayarlanabilir
- Backset: ayarlanabilir 60 mm veya 70 mm (2-3/8" veya 2-3/4")
- Opsiyonel dil: talep üzerine 1" yuvarlak çakma tip 4 yönlü dil
- Karşılık: standart 57 mm kavisli dudaklı, opsiyonel 70 mm
- Yön: sağ veya sol kapılar için çevrilebilir

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almiyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.