

# 70722 DC

## Çekme Kol Takımı

Çekme kol takımları



### Teknik özellikler

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malzeme</b>                | Zamak (çinko alaşımı)                                                                |
| <b>Kaplama</b>                | Saten nikel (US15)                                                                   |
| <b>Backset ölçüsü</b>         | 60 mm / 70 mm ayarlanabilir, dil ve sürgü için                                       |
| <b>Kapı kalınlığı</b>         | 35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir                                                    |
| <b>Sürgü çıkışı</b>           | 25 mm, testere direnci için sertleştirilmiş çelik takviyeli                          |
| <b>Dil çıkışı</b>             | 13 mm                                                                                |
| <b>Ana delik (cross bore)</b> | 51 mm, mevcut kilitlerin çoğunun yerine takılır                                      |
| <b>Şasi</b>                   | Masif çelik iç yapı, korozyona karşı korumalı                                        |
| <b>Dış kol (trim)</b>         | Dövme masif pirinç veya elektrolitik kaplı zamak döküm                               |
| <b>Yön (sağ/sol)</b>          | Yön bağımsız, sol veya sağ                                                           |
| <b>Özellik</b>                | Dışta görünür bağlantı yok; serbest dönen silindirik halkası zorlamaya karşı direnir |

### Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.