

# 8826 SNBK

## Kapı Kolu

Kapı kolları



### Teknik özellikler

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malzeme</b>        | Zamak (çinko alaşımı)                                                          |
| <b>Backset ölçüsü</b> | 60/70 mm                                                                       |
| <b>Kapı kalınlığı</b> | 35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir                                              |
| <b>Çevrim ömrü</b>    | 200.000 çevrim                                                                 |
| <b>Şasi</b>           | Masif çelik, korozyona karşı çinko kaplı                                       |
| <b>Dış kol (trim)</b> | Elektrolitik kaplı zamak döküm veya masif piring                               |
| <b>Yön (sağ/sol)</b>  | Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön                                         |
| <b>Fonksiyon</b>      | Mahremiyet fonksiyonu, banyo, içte çevirme düğmesi                             |
| <b>Anahtarlama</b>    | Sürgü kilitlerle aynı anahtara ya da master anahtar sistemine göre yapılabilir |
| <b>Kaplama</b>        | Saten nikel                                                                    |

### Özellikler

- Uygun maliyetli ve kolay monte edilir, konut kullanımı için ideal
- Anahtar veya çevirme düğmesiyle her iki kol kilitlenir ve açılır
- Çevirme düğmesi saat yönünün tersine ya da anahtar saat yönünde çevrildiğinde kollar kilitlenir; açmak için ters yönde çevirin
- Daha yüksek korozyon direnci için çinko kaplı çelik şasi ve dil
- Görünen dış parçalar paslanmaz çelik veya piring olarak mevcuttur

### Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.